

Motorsave**HUSQVARNA 120 Mark II**

Nem at bruge, en all-round motorsav for husejere. Saven er udviklet til lettere skæreopgaver som skæring af mindre brænde, fældning af mindre træer og afkvistning. Funktioner: X-Torq® motor teknologi med lav emissionsniveau og luftinjektionssystem, som holder filteret rent. Skæreudstyr med lavt kickback, for øget sikkerhed.

 Cylindervolumen	38.2 cm³
 Effekt	1.4 kW
 Sværdlængde, min./maks.	45 cm
Longest	
 Vægt (ekskl. skæreudstyr)	4.85 kg

1.299,00 kr.

Vejl. pris inkl. moms



EGENSKABER

Vil du se nærmere? Få en mere uddybende forklaring om produktet ved at udforske dets design og funktioner.



Air Injection

Luftrensings-system, som udnytter centrifugalkraften, så filteret holdes længere rent, samtidig med at motorgangen bliver jævnere med mindre slitage.



X-TORQ®

Reducerer brændstofforbruget og emissionsniveauet og overholder dermed de strengeste miljøkrav.

Kombineret choker/stopknap

Når chokeren aktiveres, deaktiveres stopknappen, dette minimerer risikoen for at "drukne" sawen.



God vibrationsdæmpning

LowVib® er et vibrationsdæmpnings-system, hvor håndtagene er adskilt fra motoren ved hjælp af stålfjedre.



- Nem start

- Dobbeltvirkende kædebremse

Specifikationer



Motor

Effekt	1.4 kW
Cylindervolumen	38.2 cm³
Maks. omdrejninger	9000 o/min.
Tomgang	3000 o/min.
Tilkoblingshastighed	4250 o/min.
Benzinforbrug	428 g/kWh
Tændrør	Champion RCJ7Y
Elektrode afstand	0.5 mm
Afstand mellem svinghjul og tændingsmodul	0.25 mm
Oliepumpe, type	Automatisk



Dimensions

Vægt (ekskl. skæreudstyr)	4.85 kg
---------------------------	----------------



Lydniveau

Garanteret lydeffektniveau (LWA)	113 dB(A)
Lydeffektniveau, afmålt	100.7 dB(A)
Lydniveau ved brugerens øre	100.7 dB(A)



Udstyr

Sværdlængde, min./maks. Shortest	35 cm
Sværdlængde, min./maks. Longest	45 cm
Barlængde	355 mm
Kædehastighed, maks. effekt	16.8 m/s
Kædehastighed ved 133 % af maksimal motoreffekt Chain speed at 133% of maximum engine power speed	22.3 m/s



Smøremidler

Smøremiddeltipe	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Olietank volumen	0.15 l



Vibrationsniveau

Vibrationsniveau, forreste-/ bagerste håndtag	2.1 m/s²
Vibrationsniveau, bagerste håndtag	2.7 m/s²