

## Specifikationer

### Motor

Effekt	<b>2.1 kW</b>
Cylindervolumen	<b>45.7 cm<sup>3</sup></b>
Maks. omdrejninger	<b>9000 o/min.</b>
Maks. omdrejninger	<b>13000 o/min.</b>
Tomgang	<b>2700 o/min.</b>
Torque, max. at rpm	<b>2.4 Nm 6300 o/min.</b>
Tilkoblingshastighed	<b>4300 o/min.</b>
Benzinforbrug	<b>481 g/kWh</b>
Benzinforbrug	<b>0.98 kg/t</b>
Tændrør	<b>Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A</b>
Elektrode afstand	<b>0.5 mm</b>
Afstand mellem svinghjul og tændingsmodul	<b>0.3 mm</b>
Oliepumpe, type	<b>Automatisk</b>
Oliepumpe kapacitet Max	<b>13 ml/min</b>
Oliepumpe kapacitet Min	<b>13 ml/min</b>
Exhaust emissions (CO2 EU V)	<b>920 g/kWh [1]</b>

### Dimensions

Vægt (ekskl. skæreudstyr) **4.9 kg**

### Lydniveau

Garanteret lydeffektniveau (LWA)	<b>114 dB(A)</b>
Lydeffektniveau, afmålt	<b>112 dB(A)</b>
Lydniveau ved brugerens øre	<b>103 dB(A)</b>

[1] CO2-målinger fra test resulterer i en fast testcyklus under laboratoriebetngelser en (n) (forælder) motor, der er repræsentativ for motortypen (motorfamilien), og må ikke medføre eller udtrykke nogen garanti for ydelsen af en bestemt motor.

### Udstyr

Sværdlængde, min./maks. Shortest	<b>33 cm</b>
Sværdlængde, min./maks. Longest	<b>50 cm</b>
Kædehastighed, maks. effekt	<b>17.3 m/s</b>
Kædehastighed ved 133 % af maksimal motoreffekt Chain speed at 133% of maximum engine power speed	<b>23 m/s</b>

### Smøremidler

Smøremiddeltype	<b>Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1</b>
Olietank volumen	<b>0.26 l</b>

### Vibrationsniveau

Vibrationsniveau, forreste-/ bagerste håndtag	<b>3.1 m/s<sup>2</sup></b>
Vibrationsniveau, bagerste håndtag	<b>4.9 m/s<sup>2</sup></b>