

Motorsave**HUSQVARNA 450 e**

Kraftig og effektiv all-round sav med professionel opbygning, der er nem at starte og bruge. Saven har Smart Start®, der blandt andet består af fjeder støttet start og benzinpumpe, hvilket gør den meget nemmere at starte. Derudover er chokeren og start/stop knap bygget sammen, dette minimerer risikoen for at "drukne" saven. X-TORQ® motoren giver en bedre ydeevne, men samtidig har den 20% lavere brændstofforbrug 75% lavere emissioner. Værktøjsfri kædestramning, gør det nemt og hurtigt altid at have en korrekt spændt kæde. Er kæden spændt rigtigt forlænger det levetiden på både kæde og sværd. Saven har derudover LowVib, der reducerer vibrationerne og en slank savkrop, der giver god balance. Den er udstyret med dobbeltvirkende kædebremse, højrehåndsbeskyttelse og kædefang, hvilket gør saven mere behagelig, nem og sikker at arbejde med. Air Injection sørger for at holde 97 % af savstøvet væk fra luftfilteret.



Cylindervolumen	50.2 cm³
Effekt	2.4 kW
Sværdlængde, min./maks.	50 cm
Longest	
Vægt (ekskl. skæreudstyr)	5.1 kg

4.295,00 kr.**~~4.999,00 kr.~~**

Vejl. pris inkl. moms

Prisen omfatter:

Sværdbeskytter

EGENSKABER

Vil du se nærmere? Få en mere uddybende forklaring om produktet ved at udforske dets design og funktioner.



Air Injection

Luftrensningssystem, som udnytter centrifugalkraften, så filteret holdes længere rent, samtidig med at motorgangen bliver jævnere med mindre slitage.



Benzindæksel med vippeanordning

Benzindæksel med vippefunktion er nemt at åbne og lukke under optankning.

X-TORQ®

Reducerer brændstofforbruget og emissionsniveauet og overholder dermed de strengeste miljøkrav.



Luftfilter med lynkobling

Letter rengøring og udskiftning af luftfilteret.

- Stopkontakten vender automatisk tilbage til ON-position
- Ergonomisk håndtag
- Fældemærker
- Smart Start®
- Luftfilterdæksel med snaplås
- Tredelt krumtapaksel
- God vibrationsdæmpning
- Benzinniveau
- Nem start
- Dobbeltvirkende kædebremse
- Værktøjsfri kædespænding

Specifikationer



Effekt	2.4 kW
Cylindervolumen	50.2 cm³
Maks. omdrejninger	9000 o/min.
Tomgang	2700 o/min.
Torque, max.	2.6 Nm
at rpm	7200 o/min.
Tilkoblingshastighed	4300 o/min.
Benzinforbrug	504 g/kWh
Benzinforbrug	1.15 kg/t
Tændrør	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Elektrode afstand	0.5 mm
Afstand mellem svinghjul og tændingsmodul	0.3 mm
Oliepumpe, type	Automatisk
Oliepumpe kapacitet Max	13 ml/min
Oliepumpe kapacitet Min	13 ml/min
Exhaust emissions (CO2 EU V)	742 g/kWh [1]



Vægt (ekskl. skæreudstyr)	5.1 kg
---------------------------	---------------



Garanteret lydeffektniveau (LWA)	115 dB(A)
Lydeffektniveau, afmålt	113 dB(A)
Lydniveau ved brugerens øre	104 dB(A)

[1] CO2-målinger fra test resulterer i en fast testcyklus under laboratoriebetngelser en (n) (forælder) motor, der er repræsentativ for motortypen (motorfamilien), og må ikke medføre eller udtrykke nogen garanti for ydelsen af en bestemt motor.



Sværdlængde, min./maks. Shortest	33 cm
Sværdlængde, min./maks. Longest	50 cm
Kædehastighed, maks. effekt	17.3 m/s
Kædehastighed ved 133 % af maksimal motoreffekt Chain speed at 133% of maximum engine power speed	23 m/s



Smøremiddeltype	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Olietank volumen	0.26 l



Vibrationsniveau, forreste-/ bagerste håndtag	3.1 m/s²
Vibrationsniveau, bagerste håndtag	4.9 m/s²