

Specifikationer

Motor

Effekt	3.0 kW
Cylindervolumen	50.1 cm³
Maks. omdrejninger	10200 o/min.
Tomgang	2800 o/min.
Torque, max.	3.15 Nm
at rpm	7800 o/min.
Tilkoblingshastighed	3900 o/min.
Benzinforbrug	432 g/kWh
Benzinforbrug	1.3 kg/t
Tændrør	NGK CMR6H
Elektrode afstand	0.5 mm
Afstand mellem svinghjul og tændingsmodul	0.3 mm
Oliepumpe, type	Justerbart, ingen smøring i tomgang
Exhaust emissions (CO2 EU V)	813 g/kWh [1]

Dimensions

Vægt (ekskl. skæreudstyr) **5.5 kg**

Lydniveau

Garanteret lydeffektniveau (LWA)	117 dB(A)
Lydeffektniveau, afmålt	115 dB(A)
Lydniveau ved brugerens øre	107 dB(A)

[1] CO2-målinger fra test resulterer i en fast testcyklus under laboratoriebetingelser en (n) (forælder) motor, der er repræsentativ for motortypen (motorfamilien), og må ikke medføre eller udtrykke nogen garanti for ydelsen af en bestemt motor.

Udstyr

Sværdlængde, min./maks. Shortest	33 cm
Sværdlængde, min./maks. Longest	50 cm
Kædehastighed ved 133 % af maksimal motoreffekt Chain speed at 133% of maximum engine power speed	26.1 m/s

Smøremidler

Smøremiddeltipe	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Olietank volumen	0.32 l

Vibrationsniveau

Vibrationsniveau, forreste-/ bagerste håndtag	3.3 m/s²
Vibrationsniveau, bagerste håndtag	4.9 m/s²